




















	Descripción / Description		Requisitos / Standards	Resultados / Results	
	Norma / Test			Formato 33x33	Formato 33x50
	Dimensiones/Sizes				
	Longitud y anchura / Length and width		±1,25 % Max. ±2 mm	325 ± 2 mm 325 ± 2 mm	325 ± 2 mm 492 ± 2 mm
	Espesor / Thickness		± 10%	16 ± 1,6 mm	
	Rectitud de lados / Straightness of sides		± 0,5%	Cumple ampliamente la norma AmPLY meets the standard	
	Ortogonalidad / Rectangularity		± 1 %		
	Curvatura lateral / Lateral curvature		± 0,5%		
	Alabeo / Warpage		± 0,8%		
	Reacción al fuego / Reaction to fire		UNE-EN 13501-1		
	Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN-ISO 10545-3	3 % <Ev ≤ 6 % 4,2%	
	Modulo de flexión / Modulus of rupture		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 13 N/mm2 (33x33)	≥20 N/mm2 ≥17 N/mm2
	Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 800 N (33x33)	<2100 N >2350 N
	Resistencia abrasión superficial / Resistance to surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Mínimo/ Minimum PEI II	Gris PEI III Beige PEI IV
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion		UNE-EN-ISO 10545-8	No exigida Not required	5,2 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock		UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
	Expansión por humedad / Moisture expansion		UNE-EN-ISO 10545-10	No exigida Not required	< 0,1 mm/m
	Resistencia al cuarteo / Craze resistance		UNE-EN-ISO 10545-11	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
	Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida Required	Garantizado Guaranteed
	Resistencia química / Chemical resistance		UNE-EN-ISO 10545-13	Min B	HA/LA
	Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14	Min Clase 3	Clase 5
	Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip resistance (pendulum)		UNE 41901:2017 EX	En función de localización / Depending on the location	Clase 2
	Resistencia al deslizamiento pie descalzo / Barefoot slip resistance		DIN 51097	No exigida Not required	B
	Resistencia al deslizamiento pie calzado / Slip resistance with footwear		DIN 51130	No exigida Not required	R10